ПЕШЕХОДНЫЕ/ ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Пешеходное ограждение ПО-5

Размер (ВхШ): 960х1940 мм
Покрытие: горячий цинк/ краска
Сварная конструкция

Пешеходное ограждение «Крест»

Размер (ВхШ): 1500х2000 мм
Покрытие: краска/горячий цинк
Сварная конструкция



Газонное ограждение ГО-5

Размер (ВхШ): 700х2000 мм
Покрытие: окрашенное
Сварная конструкция

СВЕТОФОРЫ

Светодиодный автономный светофор Т.7

- Ударопрочный чёрный корпус
- Светодиодная панель работает в импульсном режиме
- Источником энергии для автономного светофора является солнечная батарея большой емкости. За время дневного света, она успевает полностью зарядиться, когда наступает темное время суток – полностью отдает свой заряд на освещение пешеходного перехода ярким светом.

Светодиодный светофор Т.8 для паркингов

- Светодиодный светофор двухсекционный 200 мм выполнен в современном, ультратонком корпусе
- Корпус светофора изготовлен из жесткого ударопрочного ПВХ профиля, акрилового стекла и задней стенки из вспененного ПВХ.
- Крепление с помощью металлических кронштейнов на вертикальную плоскость или с помощью подвесов к потолочной системе

Светодиоды красного свечения	70 шт.;
Светодиоды зеленого свечения	72 шт.;
Размер светодиодного излучателя	200 мм;
Потребляемая мощность	18 Вт;
Степень защиты	IP65.
Габаритные размеры	460×240×30 мм
Напряжение питания	24В (AC/DC)
Секций	2 (красный, зеленый)

Мобильный светофор двухсекционный с телегой

- предназначен для решения локальных задач временного регулирования движения транспортных потоков в местах проведения дорожных работ и ремонтных мероприятий на проезжей части, на узких участках дорог со встречным движением транспорта.

2 варианта исполнения (на выбор заказчика):

1. независимый - запуск по таймеру каждого светофора по отдельности/
2. зависимый - автоматическое преключение сигналов светофора

- Оцинкованное покрытие
- Телега оснащена колесиками и встроенным АКБ
- Удобная и комактная система хранения и транспортировки